

PROWADNICE SAMOBSŁUGOWE MIESZADEŁ ZATAPIALNYCH PSO 50-80

Prowadnice do instalacji i późniejszej obsługi mieszadeł zatapialnych w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Prowadnica ma własną wciągarkę, mieszadło można serwisować bez zdejmowania z kolumny. Prowadnice mogą być używane również do obsługi mieszadeł innych producentów.

Funkcje:

- instalacja mieszadeł na stanowisku roboczym,
- podnoszenie urządzeń do pozycji serwisowej,
- regulacja i ustalenie skierowania i wysokości pracy mieszadeł

Symbol prowadnicy	PSO 50	PSO 60	PSO 80	jedn.
Profil kolumny (kwadratowy)	50x50	60x60	80x80	mm
Grubość ścianki profilu	2	3	3 lub 4	mm
Waga prowadnicy (bez kolumny)	10	11	15	kg
Stopy kolumny prowadnicy	H – pozioma, V – pionowa, R - regulowana			
Wykonanie materiałowe	standardowe - elementy prowadnicy ze stali nierdzewnej, wciągarka ocynkowana specjalne - wszystkie elementy, łącznie z wciągarką - ze stali nierdzewnej			
Maksymalna moc mieszadła	2,2	3,0	5,5	kW
Maksymalny ciężar mieszadła	50	75	100	kg
Typy obsługiwanych mieszadeł	MZ 03-22	MK 15-38	MK 40-55	-

Powyższe dane należy uściślić i zaktualizować w oparciu o informacje zawarte na stronie www.biox.pl

