

ZBIERACZE TRZYPLYWAKOWE ZBF 50-100 3P

Służą do usuwania lub homogenizacji zanieczyszczeń gromadzących się w określonym miejscu na powierzchni ścieków. Zanieczyszczenia są odprowadzane za pomocą podwieszanej pod korytem pompy zatopialnej.

Pływaki pozwalają na pracę przy dowolnych wahaniami poziomu ścieków w zbiorniku. Położenie na powierzchni jest ustalane za pomocą linek.

Funkcje:

- likwidowanie szumowin lub kożucha gromadzących się w określonym miejscu na powierzchni ścieków
- homogenizacja zawartości zbiornika

Symbol zbieracza	ZBF 3P					jedn.
	50*	65	80*	90	100	
Średnica wewnętrzna węża wylotowego pompy	60	75	90	100	110	mm
	2,5'	3'	3,5'	4'	-	cal
Typ pompy	MSV 50			MSV 80		-
Wydajność nominalna	20 - 27			29 - 62		m ³ /h
Wydajność maksymalna	38 - 56			61 - 124		m ³ /h
Waga całkowita zbieracza	175			205		kg
Wykonanie materiałowe	stal nierdzewna (304 lub 316)					-

* Wielkości dekanterów zalecanych do współpracy z pompami MSV50 i MSV80. Dla bezpieczeństwa pracy oczyszczalni i bezproblemowej eksploatacji zbieracza flotatów należy stosować zasuwę lub przewyższenie na wylocie z węża pompy.

Powyższe dane należy uściślić i zaktualizować w oparciu o informacje zawarte na stronie www.biox.pl



od 1989

mieszadła



natleniacze



dekantery



zbieracze



żurawiki



przewodnice



wciągarki