

ŻURAWIE PROSTE ZKM 150-350

Żurawie przeznaczone do obsługi urządzeń w zlewniach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Eliminują konieczność ręcznego przemieszczania ciężkich elementów podczas prac montażowych i obsługowych. Budowa żurawi umożliwia ich łatwy demontaż i przenoszenie, zwłaszcza w wersji standard, o bardzo małej wadze i gabarytach.

Funkcje:

- pionowe podnoszenie i opuszczanie oraz poziome przemieszczanie (obrót kolumny żurawia wokół osi pionowej) ładunków, których ciężar nie przekracza 150-350 kG,
- mogą być stosowane jako żurawie przenośne.

Symbol żurawia	ZKM 150	ZKM 250	ZKM 350	jedn.
Udźwig Q_1 na wsięgu 0,45m	150	250	350	kG
Udźwig Q_2 na wsięgu 1,20m	150	175	175	kG
Wsięg maksymalny	1,2 (max 1,8)			m
Wysokość podnoszenia	2,0 (max 2,5)			m
Długość liny	10 (dłuższa na życzenie)			m
Głębokość opuszczania	5m poniżej poziomu posadowienia (dla liny 10m)			m
Zakończenie liny	hak lub szekla			-
Waga żurawia bez podstawy	45	46	50	kg
Śruby mocujące podstawę	4 śruby M16 w klasie wytrzymałości minimum 5.6			-
Wykonanie materiałowe	stal ocynkowana lub stal nierdzewna (304 lub 316)			-

Powyższe dane należy uściślić i zaktualizować w oparciu o informacje zamieszczone na stronie www.biox.pl

